

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO PARA LOS AÑOS 2012 Y 2013 DE CARPAS Y CERRAMIENTO EN RÉGIMEN DE ALQUILER SIN OPCIÓN DE COMPRA, COFINANCIADO EN UN 70 % POR LA UNIÓN EUROPEA, A TRAVÉS DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (F.E.D.E.R.), DENTRO DEL MARCO DE LA INICIATIVA URBANA (PLAN URBAN), PREVISTA EN EL EJE 5 SOBRE “DESARROLLO SOSTENIBLE URBANO Y LOCAL” DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE ANDALUCÍA 2007-2013 (C. SUM/2012). CPV- 45223100-7.

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS

1. Objeto.

Este pliego tiene como finalidad establecer las condiciones técnicas para la contratación del suministro en régimen de alquiler, incluido el montaje y desmontaje que deberá realizarse mediante soldaduras en los anclajes fijos ubicados en las parcelas de instalación donde tendrá lugar la celebración de actividades culturales y de tiempo libre, de conformidad al Plan de Promoción y Utilización del Paseo del Arroyo Periquito Melchor, previsto en el ÁREA TEMÁTICA 5, IDENTIFICADOR 5.1, del Proyecto Integrado de Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Linares (Jaén) (Iniciativa Urbana); que será cofinanciado en un 70 % por la Unión Europea, a través, del Eje 5, sobre “DESARROLLO SOSTENIBLE URBANO Y LOCAL”, establecido en el Programa Operativo del Fondo de Desarrollo Regional Europeo (F.E.D.E.R.) para Andalucía, 2007-2013.

2. Descripción de la necesidad.

2.1. Una (1) carpa poligonal de 35 mts. de fachada por 45 mts. de fondo y laterales de 4 mts. de altura, totalmente diáfana, con estructura de aluminio, cubierta y cerramiento laterales de lona en material ignífugo M2, con decoración interior de techo y cortinas decorativas ignífugas e iluminación y equipo de climatización/aire acondicionado (no humidificadores) con arreglo, al menos, a las características que se describen a continuación:

- Carpa:

- Cada pórtico estará compuesto de 2 platinas en acero galvanizado que sirven para fijar la estructura al suelo, 2 postes laterales en aluminio anodizado con sistemas de ensambladura en acero galvanizado, 2 lomerías maestras laterales en perfilado de aluminio anodizado, lomerías de techo de sección triangular que permiten recuperar las aguas de condensación, 2 barras de tensión de las lonas laterales en acero galvanizado tipo tubo y 2 barras de tensión de las lonas del techo en aluminio anodizado con las piezas de tensión que se fijan sobre los postes.
- Los postes tendrán una altura aproximada de 4 mts.
- Cada 25 metros la solidez de la carpa está asegurada por un juego completo (laterales y techo) de cables de contraviento enfundados con tensores de alta resistencia.
- La altura total máxima no será inferior a 11'50 mts. y la altura intermedia no inferior a 9'90 mts.
- La estructura de la carpa se colocará sobre placas situadas a una distancia de 35'00 mts. entre ejes de fachada, a 5'00 mts. de fondo y guardando una distancia diagonal de 35'35 mts. para su perfecta solidez y seguridad.

- Decoración e iluminación:

- El interior de la carpa estará decorado con doble techo y cortinas decorativas. Las telas que componen dicho techo deberán tener una clasificación al fuego Clase 1 y su composición será 100 % poliéster ignífugo permanente CS
- La carpa llevará en su interior instalación eléctrica para su iluminación a base de focos halógenos (14) de 400 w o lámparas de foja decorativa.

- Climatización:

- La carpa dispondrá de aire acondicionado (no humidificadores) en su interior, que deberá estar compuesto, al menos, por:

- Siete (7) máquinas sistema aire-aire (condensación por aire e impulsión por aire) de 72.000 W con cuadro eléctrico completo y termostato electrónico, con una potencia absorbida por compresor y moto ventiladores máxima de 33.000 W, totalmente autónomas y con regulación individual del modo de funcionamiento, temperatura y velocidad. En la zona de evaporación, retorno al frente del equipo e impulsión vertical. En la zona de condensación, retorno e impulsión del aire de condensación en la parte posterior del equipo. La distribución del aire se realizará con difusión a través de toberas orientables y de largo alcance.
 - Las máquinas deberán estar concebidas para su instalación en exteriores.
 - El nivel sonoro global máximo será de 60 dB(A).
 - Cuadro de mando y protección de equipos de aire acondicionado con protección diferencial y magneto térmico.
- 2.2. Diez (10) carpas de 15 mts. de fachada por 30 mts. de fondo cada una, totalmente diáfnas y con pendiente a dos aguas, con estructura de aluminio, cubierta y con cerramientos laterales de lona en material ignífugo M2. La estructura será del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 3'40 mts. Las estructuras de las carpas se colocarán sobre placas situadas a una distancia de 15'20 mts. entre ejes de fachada, a 5'00 mts. de fondo y guardando una distancia diagonal de 16'00 mts. para su perfecta solidez y seguridad.
- 2.3. Cinco (5) carpas de 15 mts. de fachada por 25 mts. de fondo cada una, totalmente diáfnas y con pendiente a dos aguas, con estructura de aluminio, cubierta y cerramiento laterales de lona en material ignífugo M2. La estructura será del tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 3'40 mts. Las estructuras de las carpas se colocarán sobre placas situadas a una distancia de 15'20 mts. entre ejes de fachada, a 5'00 mts. de fondo y guardando una distancia diagonal de 16'00 mts. para su perfecta solidez y seguridad.
- 2.4. Una (1) carpa de 20 mts. de fachada por 30 mts. de fondo, totalmente diáfana y con pendiente a dos aguas, con estructura de aluminio, cubierta y cerramiento laterales de lona en material ignífugo M2. La estructura será de tipo biarticulado con una altura mínima en el punto más bajo de la cubierta de 3'40 mts. La estructura de la carpa se colocará sobre placas situadas a una distancia de 20'20 mts. entre ejes de fachada, de 5'00 mts. de fondo y guardando una distancia diagonal de 20'80 mts. para su perfecta solidez y seguridad.

La fijación de las carpas al suelo se realizará sobre las placas de anclajes definitivas ya existentes. Sobre dichas placas se colocarán otras de sujeción de las carpas, de hierro dulce, de unas dimensiones de 300x300x10 mm., a la cual irá soldado un chapón de hierro de 140x150x10 mm. Éste tendrá soldado en cada extremo casquillos de 19 mm de diámetro y 30 mm. de largo. Una vez introducida la estructura en la placa se debe introducir entre los casquillos un burlón de hierro cincado de 16 mm. de grosor y 16 mm. de longitud con un taladro en el extremo por el cual se insertará un pasador de hierro cincado. Será indispensable que las placas de sujeción se acoten a estas medidas ya que irán soldadas en el centro de las placas de anclajes ya existentes en el recinto.

Todos los materiales empleados en la cubrición, tanto de las cubiertas como para los cerramientos laterales, estarán fabricados en tejidos de PVC blando, color blanco. Dichas lonas serán ignífugas y con un grado de reacción al fuego en M2, lo cual se acreditará mediante certificado con las características exigidas por NBE-CPI/96 o normativa que la sustituya, concretándose específicamente la vigencia de dichos certificados.

Las estructuras de las carpas serán de aluminio anodizado, con uniones atornilladas.

El contratista estará obligado al transporte de las carpas y todos los materiales y maquinaria necesarios para el montaje y desmontaje de las estructuras y de todos sus elementos accesorios y de sujeción, hasta el lugar que se determine para su instalación.

El contratista estará obligado a cuantas revisiones, reparaciones y reemplazos de componentes sea necesario efectuar para su perfecto uso.

Deberán acreditarse las condiciones actuales de conservación de estructuras y cubiertas, así como de los demás elementos empleados.

Las carpas deberán tener en una zona visible el logo de la Unión Europea y su correspondiente alusión a la cofinanciación del proyecto de Iniciativa Urbana según se indique en el Ayuntamiento de Linares. En su defecto, se deberán aportar pegatinas con dichas especificaciones.

3. Plazo de ejecución.

Las carpas deberán estar disponibles para su uso desde el día 12 de agosto hasta el día 2 de septiembre de 2012, debiendo ser desmontadas a partir de la referida fecha, en un plazo máximo de cuatro días, rigiendo estos mismos plazos para el 2013.

4. Condiciones mínimas que han de reunir los licitadores.

Los licitadores deberán poseer solvencia técnica y económica, en la ejecución de trabajos similares a los recogidos en este pliego.

Igualmente han de disponer de vehículos con plataforma hidráulica y/o grúa, así como medios auxiliares suficientes para realizar los trabajos reseñados, en los plazos establecidos.

5. Criterios de adjudicación.

La adjudicación recaerá en la oferta que, en su conjunto, haga la proposición más ventajosa, sin atender exclusivamente al valor económico de la misma, en base a los siguientes criterios y ponderaciones:

Nº	Descripción del criterio	Ponderación
1	Precio del suministro	60 puntos
2	Características técnicas y diseño	20 puntos
3	Menor plazo en la instalación del suministro	5 puntos
4	Arreglo de posibles deterioros del suelo	5 puntos
5	Otras mejoras	7 puntos
6	Menor plazo de desmontaje y recogida del suministro	3 puntos
	TOTAL	100 puntos

- Para el cálculo de la puntuación de las ofertas se empleará la siguiente fórmula matemática, aplicable al precio: $X = \frac{A \times B}{C}$, donde A = importe de la oferta más baja, B = Puntuación máxima y C = Importe oferta licitador.
- Se tendrá en cuenta la solidez acreditada de las estructuras y cubiertas; el estado de conservación de los elementos empleados, acreditado mediante memoria justificativa; los elementos empleados en la decoración, y la idoneidad de las casetas para los espacios y tipo de actuación a cubrir.
- La reducción de plazos de ejecución en el montaje se valorará hasta un máximo de 5 puntos.
- En las parcelas donde serán instaladas las carpas, se encuentran soterradas las bases fijas de anclaje, donde deberá realizarse la sujeción de las carpas mediante soldadura en las mismas; debiendo asimismo retirar los escombros generados tras su apertura, y dejar después de realizadas las soldaduras enrasados los puntos de anclaje con el resto del pavimento. Igualmente y una vez

realizado el desmontaje o simultáneamente al mismo, deberá devolver a su estado inicial, los puntos donde se ubican las plataformas de sujeción.

5. Se consideraran como mejoras aquellas prestaciones adicionales al objeto del contrato no previstas inicialmente y cuantificadas económicamente, consideradas de utilidad para el servicio, que se valorarán de forma proporcional en fusión de los puntos obtenidos por la mejor oferta económica de 0 a 7 puntos. Los licitadores realizarán una prevaloración económica de las mejoras ofertadas, que serán objeto de inspección por parte de los servicios técnicos municipales para comprobar su adecuación a los precios de mercado.
6. La reducción de plazos en el desmontaje se valorará hasta un máximo de 3 puntos.

De los criterios de adjudicación establecidos anteriormente, se tomarán en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados, el precio, siendo los límites para apreciar que se dan en aquella dicha circunstancia, los establecidos en el artículo 85 del RGCAP.

6. Autorizaciones.

El adjudicatario se compromete a la obtención de las autorizaciones y certificados de puesta en uso de las instalaciones, por parte de los organismos competentes.

7. Ejecución de los trabajos.

El contrato se ejecutará con los medios personales y materiales propios del contratista, de conformidad con lo previsto en los presentes pliegos.

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo con la organización que el contratista estime necesario, quedando garantizada la fecha de terminación de los mismos en los plazos establecidos en este pliego.

El contratista está obligado a entregar las casetas en perfecto estado de limpieza, no empleando lonas que presenten manchas o decoloración que suponga una merma en el ornato, igualmente los elementos metálicos empleados (estructuras de las casetas y chapas o cerramientos), deberán tener una correcta presencia, entregándose limpios, con uniformidad en el color empleado, procediendo si fuera necesario a su pintado o sustitución, antes del inicio de los actos programados. En todo caso, el contratista realizara la corrección de las anomalías, en el intervalo de tiempo que medie entre el cierre de la actividad y el inicio de la misma al día siguiente.

8. Responsabilidad.

El contratista será el único responsable de los accidentes que puedan ocasionarse durante el transporte, montaje, utilización y desmontaje de los elementos, cualquiera que sea la naturaleza de los mismos, debiendo estar en posesión del correspondiente seguro de responsabilidad civil por un importe mínimo de trescientos mil quinientos seis euros (300.506.- €) por siniestro.

9. Condiciones técnicas.

Por el contratista se cumplirán todas las prescripciones vigentes en materia de instalaciones de casetas provisionales, respecto a la seguridad de las personas y de los bienes, especialmente en lo que atañe con las Normas Básicas de Edificación.

Igualmente, en relación con la clasificación de la reacción al fuego, se deberá cumplir la normativa UNE vigente.

Asimismo, será responsable del cumplimiento de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, respecto a los propios montadores.

10. Retrasos.

El contratista estará obligado a cumplir los plazos estipulados en este Pliego. Si el ritmo de los trabajos hace presumir racionalmente la imposibilidad de cumplir el plazo de montaje, por parte del Ayuntamiento de Linares se podrá rescindir el contrato, con pérdida de la fianza depositada.

11. Obligaciones generales.

El contratista queda obligado a cumplir las disposiciones vigentes o que lo sean durante la duración de los trabajos, que afecten a obligaciones económicas y fiscales de todo orden o tengan relación con el contrato o accidentes de trabajo, seguro obrero y antecedentes de carácter social.

El contratista queda obligado a obtener y entregar al Ayuntamiento de Linares, una vez instaladas las carpas y antes del inicio de los actos, certificado de seguridad y solidez de las carpas, emitido por Técnico cualificado y visado por el Colegio Oficial correspondiente.

La empresa adjudicataria estará obligada a cumplir las obligaciones de información y publicidad establecidas en los artículos 8 y 9 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de Diciembre y, especialmente, las siguientes:

- a) A lo largo del proyecto aparecerá de forma visible y destacada la imagen gráfica del Ayuntamiento de Linares, y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER de la Región de Andalucía 2007-2013.
- b) Asimismo, la empresa adjudicataria tendrá la consideración de entidad beneficiaria a efectos de lo previsto en lo establecido en el artículo 7.2.d) del Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión, de 8 de Diciembre, por lo que será objeto de publicación el nombre de la entidad, de la operación e importe de la ayuda recibida del FEDER.

12. Cumplimiento de los Principios Horizontales de la Unión Europea.

Durante la ejecución del contrato se deberá hacer constar, que la acción se encuentra cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 1828/2006 de la Comisión, de 8 de Diciembre de 2006, que fija las normas de desarrollo para el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de Julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al fondo Europeo de desarrollo Regional.

13. Instalaciones.

El Ayuntamiento de Linares podrá variar el emplazamiento y distribución de las carpas, pero no sus características, recogidas en los bocetos, una vez aprobados estos.

14. Mantenimiento.

La empresa adjudicataria velará por el correcto estado de las instalaciones durante los días que éstas permanezcan en uso.

15. Normativa Aplicable

La empresa adjudicataria tendrá que tener en cuenta a la hora de desarrollar sus tareas la siguiente normativa:

- Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1783/1999.
- Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 de julio de 2006 por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) nº 1260/1999.
- Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006, por el que se fijan normas de desarrollo para el reglamento 1083/2006 del Consejo, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, y el Reglamento (CE) nº 1080/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
- Orientaciones y Documentos de Trabajo emitidos por la Comisión Europea a este respecto.
- Orientaciones realizadas por la Autoridad de Gestión del FEDER.
- Disposiciones de aplicación definidas en las distintas intervenciones.

Conforme al Reglamento (CE) nº 1828/2006 de la Comisión de 8 de diciembre de 2006 Sección 1, el licitador en caso de resultar adjudicatario, se comprometerá a adoptar las medidas de información y publicidad necesarias.

16. Presupuesto base de licitación y precio del contrato.

La retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en euros. El presupuesto base de licitación del contrato asciende a la cantidad máxima de 98.000,00 euros en 2012 y 98.000,00 en 2013, más el importe sobre el Valor Añadido (I.V.A. 18%), lo que da un importe total del contrato de 196.000,00 euros, más 35.280,00 Euros de IVA (231.280'00.- euros IVA INCLUIDO), cantidad que podrá ser mejorada a la baja, para el Ayuntamiento de Linares, por los interesados en sus ofertas.

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas presentadas por los licitadores comprenden los tributos que le sean de aplicación, según las disposiciones vigentes, a excepción del IVA, que figurará en cuantía aparte.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán automáticamente desechadas.

Las ofertas deberán incluir en su cálculo todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitación serán automáticamente desechadas.

Linares, 18 de mayo de 2012